



En cumplimiento con el nivel de emisiones

EURO 5

Norma Oficial Mexicana NOM-044-SEMARNAT-2017.
Publicada el 19 de febrero de 2018, apartado 4.1.3 estándar 2AA.



Motor

PACCAR PX-9/Cummins ISL 8.9 @ 335HP; 1106 Ip Euro 5

Opciones

PACCAR PX-9/Cummins ISL 8.9 de 355HP; 1180 Ip Euro 5
Cummins ISM 11 de 335 HP; 1253 Ip hasta 375 HP;
1346 Ip Euro 5

Equipo Motor

Compresor Cummins 18.7 CFM
Filtro de aire Donaldson Powercore
Maza de abanico Horton 1 velocidad
Radiador de 1300 pulg² área frontal
Alternador PACCAR 160 Amp
Arrancador PACCAR de 12 V
Baterías PACCAR 12 V, libres de mantenimiento
Filtro de combustible Davco FuelPro 382
Sistema de escape vertical sencillo sobre cabina lado derecho, SCR montado fuera de bastidor
Freno de motor Jacobs

Opciones

Maza de abanico Horton 2 velocidades
Alternador Delco 36SI 160 Amp
Filtro de combustible Fleetguard FS19596
Terminales de carga de baterías bajo capó
Interruptor para desconectar baterías en interior de cabina
Toma de fuerza trasera (REPTO)
Sistema de escape SCR vertical sencillo independiente tras cabina, lado derecho
Sistema de escape sencillo vertical lado derecho de cabina, SCR bajo cabina

Transmisión y Equipo

Fuller RTO14908LL para construcción 10 velocidades
Flechas cardán libres de mantenimiento Meritor RPL25
Embrague Eaton 15.5"; 1700 Ip Advantage
Balero collarín con grasa
Lubricante sintético

Opciones

RTLO16913A 13 vel. con bomba y enfriador de aceite
RTO14909ALL para construcción 11 velocidades
FRO14210C 10 velocidades concepto 2000

Opciones del Equipo

Flechas cardán SPL 250XL mantenimiento extendido

Eje Delantero y Equipo

Meritor MFS14 14.6K lbs
Frenos Bendix ES 14.6K lbs
Caja de dirección hidráulica TAS85; 16K lbs
Muelles de sección variable con amortiguadores de 14.6K, 13.2K y 20K lbs
Paquete de mazas de hierro Conmet Preset Plus
Enfriador de dirección hidráulica

Opciones

Dana: 12.5K, 13.2K, 14.6K y 20K lbs
Meritor MFS: 13.2K y 20K lbs
Frenos Meritor 14.6K y 20K lbs
Frenos Bendix ES 20K lbs

Paquete de mazas de aluminio Conmet Preset Plus
Dirección hidráulica TAS65; 13.2K, 20K y 22K lbs
Muelles de sección variable con amortiguadores de 13.2K, 14.6K y 20K lbs

Eje Trasero y Equipo

Meritor RT46-164EH 46K lbs
Frenos Bendix
Suspensión Hendrickson HN462; 46K lbs
Barra de torsión transversal para suspensión Hendrickson
Lubricante sintético en ejes
Sistema antibloqueo Bendix ABS 4S/4M
Paquete de mazas de hierro Conmet Preset Plus

Opciones para Eje Trasero

Dana: 40K y 46K lbs
Meritor: 46K lbs

Opción Suspensión Mecánica

Hendrickson RTE463; 46K lbs & HN462 46K lbs
Chalmers 854-46- L, L-HS & H-HS 46K lbs

Opción Suspensión Neumática

Kenworth AG400 40K lbs
Kenworth AG460 46K lbs

Opciones de Equipo

Frenos Meritor Q-Plus 46K lbs
Medidor de distancia Hubodómetro
Sistema de frenos ABS 4S/4M opcional con ATC
(Control Automático de Tracción)

Llantas y Ruedas

Bridgestone R250ED 11R24.5
Bridgestone M726ELA 11R24.5
Ruedas de acero Accuride
Pintura permanente en ruedas de acero

Opciones

Bridgestone, Michelin y Goodyear: 22.5" 20 capas
Bridgestone, Michelin y Goodyear: 22.5" y 24.5" de 14 y 16 capas
Ruedas de aluminio Alcoa

Tanque de Combustible / Tanque DEF

Tanque de 227 litros tras cabina con tapón de aluminio de 378 litros de capacidad (24.5" de diámetro)
Tanque DEF de 42 litros

Opciones

Tanques de aluminio de 22" y 24.5" de diámetro
Capacidades: 212, 227, 284, 378, 454, 511 y 568 litros
Tanque DEF de 78 litros

Bastidor y Equipo

Bastidor termotratado 10-3/4" x 3/8"
Resistencia a la cedencia: 120,000 psi
Resistencia al momento de flexión: 2,132,000 in-lb (RBM)
Sujetadores huck en bastidor
Defensa de acero acanalada esquinas aguzadas
Caja de baterías bajo cabina lado izquierdo
Gancho de arrastre

Opciones

Insertos totales o parciales de bastidor 9-7/8" x 2-7/8" x 1/4"
Bastidor termotratado 10-5/8" x 5/16"
Paquete de acceso a bastidor: lado derecho/izquierdo

REV. 29-09-20

Plataformas de trabajo: 2, 3 y 6 pies
 Quinta rueda: Holland y Jost (fijas o deslizantes)
 Gancho pinzote para movimientos en patios
 Conjunto neumático-eléctrico para tractores

Cabina y Equipo

Cabina convencional de aluminio y material compuesto
 Capó aerodinámico
 Aislamiento térmico para el capó y cabina de conducción
 Aire acondicionado y calefactor en cabina de conducción
 Puertas Daylite con ventanilla de seguridad en lado derecho
 Volante acabado tipo piel con centro acojinado de 4 rayos
 Tablero de instrumentos de fácil acceso con 8 indicadores estándar: tacómetro, velocímetro, nivel de combustible, temperatura de refrigerante de motor, voltímetro, presión de aceite primario y secundario
 Tapicería Pinnacle color gris
 Espejos retrovisores Prutsmán de acero inoxidable
 Espejo convexo de seguridad en puerta del lado derecho
 Asientos de Mordura en dos tonos, con respaldos medios
 Asiento de operador neumático de mordura con respaldo medio
 Asiento de pasajero con caja de herramientas
 Luces de cortesía en ambas puertas
 Asideras de acceso a cabina, ambos lados
 Corneta neumática bajo cabina
 (2) Ventanas esquineras y ventana trasera fija

Opciones

Pantalla de funciones múltiples Highline
Acceso de servicio en cabina a toma de fuerza de motor
Dormitorio modular 42"
Columna de dirección abatible/telescópica
Radio Kenworth AM/FM/WB/CD/USB/Bluetooth
Hasta 6 indicadores opcionales
Espejos convexos montados en capó
Asientos de operador y pasajero en vinyl
Asiento de pasajero tipo banca
Tapicería Apex, color gris
Estación de trabajo entre asientos
Cinturones de seguridad rojos
Elevadores eléctricos para ventanas
Deflector sobre cabina

Luces y Señales

Faros delanteros de halógeno
 Luces de identificación en techo de cabina
 Luces direccionales en guardafangos
 Luces encendidas de día

Opciones

Faros delanteros de alta intensidad (Xenón)
Luces de torreta; faro estroboscópico
Corta circuitos en sustitución de fusibles
Luces traseras alto y retroceso LED
Alarma de reversa audible
Luces de trabajo tras cabina (tractores)

Sistema Neumático

Secador de aire Bendix AD-IS
 Válvula manual de expulsión de humedad en tanques de aire
 Tubería de nylon sistema neumático

Opciones

Válvula de drenado automático de tanques de aire
Secador AD-IS con purga extendida
Secador AD-IS con everflow y calentador

Equipo Especial

(2) Extintores de 2.5 kg tipo ABC
 Triángulos reflectores de seguridad
 Gato hidráulico de 20 toneladas
 Rueda de refacción de acero
 Maneral y dado para ruedas

Pintura

Axalta Imron Elite monocapa o bicapa
 Amplia variedad de colores y diseños exclusivos
 Pintura en bastidor según especificaciones del cliente

Las dimensiones de los gráficos son aproximadas y aplican tolerancias según la configuración particular del vehículo. Opciones sujetas a cambios de acuerdo a la disponibilidad de nuestros proveedores.

