



# EPA'04



## Motor

Cummins ISM 370 HP@2100 RPM; 1450lp@1200 RPM

## Opciones

PACCAR MX-13 de 405 HP hasta 500 HP

Cummins ISM de 350 HP hasta 410 HP

Cummins ISX de 450 HP hasta 550 HP

## Equipo Motor

Compresor Cummins 18.7 CFM

Freno de motor Jacobs

Maza de abanico Horton 2 velocidades

Radiador de 1330 pulg<sup>2</sup> área frontal

Alternador PACCAR 160 Amp

Arrancador PACCAR de 12 V

Baterías PACCAR 12 V

Filtro de combustible FS1000

Sistema de escape horizontal sencillo

Enfriador de combustible

Desconexión por bajo voltaje 12 V

## Opciones

Filtros separadores agua/combustible PACCAR y DAVCO

Interruptor para desconexión de baterías

Terminales para carga de baterías en capó

Terminales para carga de baterías tras cabina

Arrancador Delco 12 V 39MT

## Transmisión y Equipo

Fuller FRO14210C 10 velocidades concepto 2000

Flechas Meritor RPL25 libres de mantenimiento

Embrague Eaton 15.5"; 1700 lp Advantage

Sistema de embrague hidráulico asistido por aire

Aceite sintético en transmisión y ejes

Enfriador de aceite de transmisión

## Opciones

### Opción Fuller

Fuller 10, 13 y 18 velocidades; manuales y automatizadas

## Opciones de equipo

Embragues Eaton Advantage hasta 2050 lp

Toma de fuerza trasera (REPTO)

Flechas Spicer SPL-250 de mantenimiento extendido

Flechas cardán serie 1810

## Eje Delantero y Equipo

Meritor MFS13 Plus 13.2K lb

Frenos Bendix 14.6K lb con ABS

Muelles de sección variable; 13.2K lb

Paquete de mazas de hierro Conmet Preset Plus

Dirección hidráulica Sheppard HD94 13.2K lb

Enfriador de dirección hidráulica

## Opciones para Eje Delantero

Meritor y Dana: 12K a 20K lb

## Opciones de Equipo

Frenos Meritor 14.6K y 20K lb

Frenos de disco Bendix 14.6K lb

Dirección hidráulica Sheppard 16K y 22K lb

Dirección hidráulica TRW 13.2K, 16K y 22K lb

Suspensión Delantera de Aire AG130 de 13.2K lb

## Eje Trasero y Equipo

Meritor MT40-14X4 40K lb

Frenos Bendix 16.5" x 7" 46K lb con ABS 4S/4M

Suspensión neumática Kenworth AG400 40K lb

Paquete de mazas Conmet Preset Plus

## Opciones para Eje Trasero

Dana: 40K a 52K lb

Meritor: 40K a 70K lb

## Opción Suspensión Mecánica

Chalmers: 40K a 52K lb

Hendrickson 40K a 65K lb

## Opción Suspensión Neumática

Kenworth y Hendrickson: 40K a 52K lb

Neway: 46K a 52K lb

## Opciones de Equipo

Frenos Meritor Q Plus 46K lb

Frenos de disco 46K lb

Frenos Bendix y Meritor 40K a 70K lb

Sistema de frenos ABS 4S/4M y 6S/6M opcional con ATC (Control Automático de Tracción) y ESP (Programa Electrónico de Estabilidad)

## Lantas y Ruedas

Bridgestone R268ECOPIA, 11R24.5, 16 capas

Bridgestone M726ELA, 11R24.5, 16 capas

Ruedas de acero Accuride 50409 24.5" x 8.25"

## Opciones

Bridgestone, Goodyear y Michelin: 22.5" y 24.5"

de 14, 16 y 20 capas

Ruedas de aluminio Kenworth® 7 y 10 rayos

Ruedas de aluminio Alcoa

Ruedas de acero y aluminio Accuride

## Tanques de Combustible

(1) 378 litros bajo cabina lado derecho con tapón

## Opciones

Tanques de aluminio de 22" y 24.5" de diámetro

Capacidades: 212, 284, 378, 454, 511 y 568 litros

Tapón para tanques con llave

## Bastidor y Equipo

Bastidor termotratado 10-5/8" x 5/16"

Resistencia a la cedencia: 120,000 psi

Resistencia al momento de flexión: 1,776,000 in-lb

Defensa de 3 piezas: aluminio y fibra de vidrio con faros neblineros

Caja de baterías bajo cabina lado izquierdo

Soporte de loderas Fleetline de acero

## Opciones

Bastidor termotratado 10-3/4" x 3/8" y 11-5/8" x 3/8"

Resistencia a la cedencia: 120,000 psi

Resistencia al momento de flexión: 2,132,000 in-lb y 2,572,000 in-lb

Defensa de acero y aluminio

Insertos parciales y totales

Sujetadores huck en bastidor

Quinta rueda Holland y Jost (fijas, deslizantes, compensadoras y/o libres de mantenimiento)

Gancho pinzote para movimientos en patios

Ganchos pinzotes hasta 90K lb de arrastre

## Cabina y Equipo

Cabina estampada de aluminio y parabrisas curvo

Capó integral aerodinámico de metton de 5 piezas

Aire acondicionado y calefactor en cabina de conducción

Puertas Daylite® para amplia visibilidad

Viseras de interiores de conductor y pasajero

Elevadores eléctricos en ambos lados

Sistema de audio en cabina

Direccionales y cambio de luces en columna

## MODELO T880

Tablero de instrumentos de fácil acceso con 8 indicadores estándar: tacómetro, velocímetro, nivel de combustible, temperatura de refrigerante de motor, presión de aceite, voltímetro, presión de aire primario y secundario

Tapicería Vantage en cabina

Espejos retrovisores Kenworth® aerodinámicos con calefacción y con controles en puerta

Espejo convexo de seguridad en puerta de lado derecho

Asiento de operador de tela GT701, con respaldo alto y suspensión neumática

Asiento de pasajero de tela GT100 con caja de herramientas y respaldo alto

Pantalla Multifuncional Kenworth®

Preparación para equipo de rastreo satelital

Luces de cortesía en ambas puertas

Corneta neumática bajo cabina

Suspensión neumática para cabina y dormitorio

### Opciones

Capó integral aerodinámico corto

Dormitorio de 52" con suspensión neumática

Columna de dirección abatible/telescópica

Aire acondicionado en dormitorio

Paquetes de almacenamiento opcionales en dormitorios

Luces de lectura en cabina y dormitorios

Radio Kenworth® AM/FM/WB/CD/USB/Bluetooth

Radio de banda civil COBRA

Volante con controles electrónicos Smartwheel®

Hasta 12 indicadores opcionales

Sistema interactivo NavPlus®

Espejos convexos montados en capó

Litera opcional en dormitorio 52"

Deflector superior (Daycab o Dormitorio de 52")

Inversor de corriente de 1800 watts

Control remoto para seguros de puerta

Sistema de protección Rolltek en asientos

### Luces y Señales

Faros delanteros de halógeno aerodinámicos

Luces marcadoras LED incrustadas en cabina

Luces direccionales en guardafangos tipo LED

Luces encendidas de día

### Opciones

Luces giratorias sobre cabina

Corta circuitos en sustitución de fusibles

(2) Luces de alto retroceso LED

Luces de trabajo detrás de cabina/dormitorio

Alarma de reversa audible

### Sistema Neumático

Secador de aire Bendix AD-IS con calefacción

Válvula manual de expulsión de humedad en tanques de aire

Tubería de nylon con códigos de color para sistema neumático

Conjuntos neumáticos/eléctricos para tractor

### Opciones

Válvula de drenado automático en tanques de aire

Hosetenna cromado

Barra deslizante para conjunto neumático tras cabina/dormitorio

Secador AD-IS con purga extendida

Secador AD-IS con everflow y calentador

### Equipo Especial

(2) Extintores de 2.5 kg tipo ABC

Triángulos reflectores de seguridad

Gato hidráulico de 20 toneladas

Rueda de refacción de acero

Maneral y dado para ruedas

### Pintura

Axalta Imron Elite monocapa o bicapa

Amplia variedad de colores y diseños exclusivos de Kenworth®

Pintura de bastidor según especificaciones del cliente

Las dimensiones de los gráficos son aproximadas y aplican tolerancias según la configuración particular del vehículo. Opciones sujetas a cambios de acuerdo a la disponibilidad de nuestros proveedores.

### DIMENSIONES T880

