



### Motor

PACCAR MX-13 450 HP@1700; 1450 lb pie

### Opciones

*PACCAR MX-13 de 405 HP hasta 500 HP*  
*Cummins ISM de 350 HP hasta 410 HP*  
*Cummins ISX de 450 HP hasta 550 HP*  
*Cummins X15 Euro 4 de 400 HP hasta 600 HP*

### Equipo Motor

Compresor Wabco 37.4 CFM para Motor PACCAR MX-13  
 Maza de motor Horton 2 velocidades  
 Radiador de 1,330 pulg.<sup>2</sup> área frontal  
 Alternador PACCAR 160 Amp  
 Arrancador PACCAR de 12 V  
 Baterías PACCAR 12 V  
 Filtro de Combustible PACCAR MX-13 WIF sin calefacción  
 Sistema de escape horizontal sencillo  
 Enfriador de combustible  
 Desconexión por bajo voltaje 12V

### Opciones

*Filtros separadores agua/combustible PACCAR y DAVCO*  
*Interruptor para desconexión de baterías*  
*Terminales para carga de baterías en capó*  
*Terminales para carga de baterías tras cabina*  
*Arrancador Delco 12V 39MT*  
*Compresor Cummins 18.7 CFM*  
*Freno de motor Jacobs*  
*Filtro de combustible FS1000*  
*Sistemas de Post tratamiento de gases de escape EURO 5*

### Transmisión y Equipo

Fuller FRO14210C 10 velocidades concepto 2000  
 Flechas Meritor RPL20 libres de mantenimiento  
 Embrague Eaton 15.5"; 1,700 LP Advantage  
 Sistema de embrague hidráulico asistido por aire  
 Aceite sintético en transmisión y ejes  
 Enfriador de aceite de transmisión

### Opciones

#### Opción Fuller

*Fuller 10, 13 y 18 velocidades; manuales y automatizadas*

#### Opciones de equipo

*Embrague Eaton Advantage hasta 2050 LP*  
*Toma de fuerza trasera (REPTO)*  
*Flechas Spicer SPL-250 XL de mantenimiento extendido*  
*Flechas cardán serie 1810*

### Eje Delantero y Equipo

Meritor MFS13 Plus 13.2K lb  
 Frenos Bendix 14.6K lb con ABS  
 Muelles de sección variable; 13.2K lb  
 Bujes roscados para muelles  
 Paquete de Mazas de Hierro Conmet Preset Plus  
 Dirección hidráulica Sheppard HD94 13.2K lbs  
 Enfriador de dirección hidráulica

### Opciones para Eje Delantero

*Meritor y Dana: 12K a 20K lb*  
*Eje PACCAR de 20K lb*

### Opciones de Equipo

*Frenos Meritor 14.6K y 20K lb*  
*Frenos de disco Bendix 14.6K lb*  
*Dirección hidráulica Sheppard 16K y 22K lb*  
*Dirección hidráulica TRW 13.2K, 16K y 22K lb*  
*Suspensión Delantera de Aire AG130 de 13.2K lb*

### Eje Trasero y Equipo

Meritor MT40-14X4 40K lb  
 Frenos Bendix 16.5" x 7" 46K lb con ABS 4S/4M  
 Suspensión neumática Kenworth AG400 40K lb  
 Paquete de mazas Conmet Preset Plus

### Opciones para Eje Trasero

*Dana: 40K a 52K lb*  
*Meritor: 40K a 70K lb*  
*Eje PACCAR de 40K lb STD y Wide Track*

### Opción Suspensión Mecánica

*Chalmers: 40K a 52K lb*  
*Hendrickson 40K a 65K lb*

### Opción Suspensión Neumática

*Kenworth y Hendrickson: 40K a 52K lb*  
*Neway: 46K a 52K lb*

### Opciones de Equipo

*Frenos Meritor Q Plus 46K lb*  
*Frenos de disco 46K lb*  
*Frenos Bendix y Meritor 52K a 70K lb*  
*Sistema de frenos ABS 4S/4M y 6S/6M opcional con ATC (Control Automático de Tracción) y ESP (Programa Electrónico de Estabilidad)*

### Llantas y Ruedas

Bridgestone R268ECOPIA, 11R24.5, 16 capas  
 Bridgestone M726ELA, 11R24.5, 16 capas  
 Ruedas de acero Accuride 50409 24.5" x 8.25"

### Opciones

*Bridgestone, Goodyear y Michelin: 22.5" y 24.5"*  
*de 14, 16 y 20 capas*  
*Ruedas de aluminio Kenworth® 7 y 10 rayos*  
*Ruedas de aluminio Alcoa*  
*Ruedas de acero y aluminio Accuride*

### Tanques de Combustible

(1) 378 litros bajo cabina lado derecho con tapón

### Opciones

*Tanques de aluminio de 22" y 24.5" de diámetro*  
*Capacidades: 212, 284, 378, 454, 511 y 568 litros*  
*Tapón para tanques con llave*  
*Tanques de DEF de 11, 20.7 y 31 galones*

### Bastidor y Equipo

Bastidor termotratado 10-5/8" x 5/16"  
 Resistencia a la cedencia: 120,000 psi  
 Resistencia al momento de flexión: 1,776,000 in-lb  
 Defensa de 3 piezas: aluminio y fibra de vidrio con faros neblineros  
 Caja de baterías bajo cabina lado izquierdo  
 Soporte de loderas Fleetline de acero

### Opciones

*Bastidor termotratado 10-3/4" x 3/8" y 11-5/8" x 3/8"*  
*Resistencia a la cedencia: 120,000 psi*  
*Resistencia al momento de flexión: 2,132,000 in-lb y 2,572,000 in-lb*  
*Defensa de acero y aluminio*  
*Insertos parciales y totales*  
*Sujetadores huck en bastidor*  
*Quinta rueda Holland y Jost (fijas, deslizantes, compensadoras y/o libres de mantenimiento)*  
*Gancho pinzote para movimientos en patios*  
*Ganchos pinzotes hasta 90K lb de arrastre*  
*Loderas Traseras Aerodinámicas AeroFlap*

# MODELO T880

## Cabina y Equipo

Cabina estampada de aluminio y parabrisas curvo  
Capó integral aerodinámico de metton de 5 piezas  
Aire acondicionado y calefactor en cabina de conducción  
Puertas Daylite® para amplia visibilidad  
Viseras de interiores de conductor y pasajero  
Elevadores eléctricos en ambos lados  
Sistema de audio en cabina  
Direccionales y cambio de luces en columna  
Tablero de instrumentos de fácil acceso con 8 indicadores estándar: tacómetro, velocímetro, nivel de combustible, temperatura de refrigerante de motor, presión de aceite, voltímetro, presión de aire primario y secundario  
Tapicería Vantage en cabina  
Espejos retrovisores Kenworth® aerodinámicos con calefacción y con controles en puerta  
Espejo convexo de seguridad en puerta de lado derecho  
Asiento de operador de tela GT701, con respaldo alto y suspensión neumática  
Asiento de pasajero de tela GT100 con caja de herramientas y respaldo alto  
Pantalla Multifuncional Kenworth®  
Preparación para equipo de rastreo satelital  
Luces de cortesía en ambas puertas  
Corneta neumática bajo cabina  
Suspensión neumática para cabina y dormitorio

## Opciones

Capó integral aerodinámico corto  
Parrilla de capó en color negro  
Bisel acentuado en cromo en admisión lateral de capó  
Espejos convexos montados en capó  
Dormitorio de 52" con suspensión neumática  
Dormitorio de 76" Mid Roof con suspensión neumática  
Columna de dirección abatible/telescópica  
Aire acondicionado en dormitorio  
Paquetes de almacenamiento opcionales en dormitorios  
Luces de lectura en cabina y dormitorios  
Radio Kenworth® AM/FM/WB/CD/USB/Bluetooth  
Radio de banda civil COBRA  
Volante con controles electrónicos Smartwheel®  
Hasta 12 indicadores opcionales  
Sistema interactivo NavPlus®  
Litera opcional en dormitorio 52" y 76"  
Deflector superior (Daycab o Dormitorio de 52")  
Inversor de corriente de 1800 watts  
Sistema de Monitoreo de Presión de Llantas TPMS de Bendix  
Refrigerador 12 voltios en dormitorio de 76"  
Preparación para TV, refrigerador y mesa giratoria  
Control remoto para seguros de puerta  
Sistema de protección Rolltek en asientos

## Luces y Señales

Faros delanteros de halógeno aerodinámicos  
Luces marcadoras LED incrustadas en cabina  
Luces direccionales en guardafangos tipo LED  
Luces encendidas de día

## Opciones

Luces giratorias sobre cabina  
Corta circuitos en sustitución de fusibles  
(2) Luces de alto retroceso LED  
Luces de trabajo detrás de cabina/dormitorio  
Alarma de reversa audible

## Sistema Neumático

Secador de aire Bendix AD-IS con calefacción  
Válvula manual de expulsión de humedad en tanques de aire  
Tubería de nylon con códigos de color para sistema neumático  
Conjuntos neumáticos/eléctricos para tractor

## Opciones

Válvula de drenado automático en tanques de aire  
Hosetenna cromado  
Barra deslizante para conjunto neumático tras cabina/dormitorio  
Secador AD-IS con purga extendida  
Secador AD-IS con everflow y calentador

## Equipo Especial

(2) Extintores de 2.5 kg tipo ABC  
Triángulos reflectores de seguridad  
Gato hidráulico de 20 toneladas  
Rueda de refacción de acero  
Maneral y dado para ruedas

## Pintura

Axalta Imron Elite monocapa o bicapa  
Amplia variedad de colores y diseños exclusivos de Kenworth®  
Pintura de bastidor según especificaciones del cliente

Las dimensiones de los gráficos son aproximadas y aplican tolerancias según la configuración particular del vehículo. Opciones sujetas a cambios de acuerdo a la disponibilidad de nuestros proveedores.

## DIMENSIONES T880

