



En cumplimiento con el nivel de emisiones

EPA'04

Norma Oficial Mexicana NOM-044-SEMARNAT-2017.
Publicada el 19 de febrero de 2018, apartado 4.1.1 estándar 1A.



Motor

PACCAR MX-13 de 405HP hasta 500HP 1850 lb-ft

Opciones

Cummins ISX de 350HP hasta 410HP
Cummins ISM de 450HP hasta 550HP
Cummins X15 de 400HP hasta 600HP Euro 4

Equipo Motor

Compresor Wabco 28CFM
Filtro de aire tipo seco sobre motor Powercore
Maza de abanico Horton 2 velocidades
Radiador de 1440 pulg² área frontal
Alternador PACCAR 160 Amp
Arrancador PACCAR de 12 V
Baterías PACCAR 12 V, libres de mantenimiento
Filtro para combustible PACCAR, sin calentador
Sistema de escape vertical sencillo
Sensor de bajo nivel de refrigerante
Freno de motor

Opciones

Compresor Cummins 18.7 y 37.4 CFM
Compresor Wabco 25.9 CFM
Maza de abanico Horton 1 velocidad
Filtros separadores agua/combustible
Terminales de carga de baterías bajo el capó
Terminales para desconectar baterías en interior de cabina
Sistemas de escape dual
Cubiertas de escape personalizadas
Sistema de escape con Postratamiento

Transmisión y Equipo

Fuller FRO14210 C 10 velocidades
Flechas cardán libres de mantenimiento Meritor RPL25
Embrague EATON Easy-Pedal 15.5"; 1,700 LP
Aceite sintético en transmisión y ejes

Opciones para Transmisión

Opción Fuller

FO16E313A-MHP Ultrashift Plus
FO16E318A-MXP Ultrashift Plus
FO18E318A-MXP Ultrashift Plus
RTLO 10, 13 y 18 velocidades

Opciones de Equipo

Embragues EATON Self-Adjust hasta 2050 lp
Toma de fuerza trasera (REPTO)
Flechas Spicer SPL-250XL mantenimiento extendido
Flechas cardán serie 1810
Enfriadores de aceite para transmisión Fuller/Spicer
Muelle para transmisión

Eje Delantero y Equipo

Meritor MFS13 Plus 13.2K lbs
Frenos Bendix ES 16.5"x5"; 14.6K lbs
Dirección hidráulica Sheppard H100P 13.2K lbs
Muelles sección variable; 13.2K lbs
Ajustadores automáticos
Paquete de mazas Conmet Preset Plus
Bujes Roscados para Muelles

Aceite sintético

Opciones para Eje Delantero

Dana: 12.5K, 13.2K, 14.6K y 20K lbs
Meritor: 12.5K, 14.6K y 20K lb
PACCAR: 20K lbs

Opciones de Equipo

Frenos Bendix 16.5"x6"; 20K lbs
Frenos Meritor "Q-Plus" 16.5"x5"; 14.6K lbs
Frenos de disco neumáticos 14.6K lbs
Frenos RSD de Disco Bendix 14.6K lbs
Dirección hidráulica de 13.2K, 16 K y 20K lb (Dual)
Suspensión de Aire Delantera AG130; 13.2K lb

Eje Trasero y Equipo

Meritor MT40-14X4 40K lb
Frenos Bendix ES 16.5" x 7" 46K lbs
Ajustadores automáticos
Suspensión Kenworth AG400 40K lbs
Aceite sintético en ejes tándem
Paquete de mazas Conmet Preset Plus
Mazas de Hierro
Recámaras de frenos
Sistemas antibloqueo de frenos BENDIX ABS 4S/4M

Opciones para Eje Trasero

Dana: 40K, 46K y 52K lbs
Meritor: 40K, 46K, 52K y 70K lbs
PACCAR 40K lbs

Opción Suspensión Mecánica

Hendrickson HN402 40K lbs
Hendrickson HN462 46K lbs
RT463; 46K lbs
RT523; 52K lbs
RT650; 65K lbs

Opciones Suspensión Neumática

Kenworth AG460; 46K lbs
Hendrickson HAS402; 40K lbs
Hendrickson HAS460; 46K lbs
PRIMAAX; 46K y 52K lbs
Neway ADZ 46K y 52K lbs

Opciones de equipo

Frenos Bendix "ES" 16.5" x 7" 46K lbs
Frenos Bendix "ES" 16.5" x 7" 52K lbs
Frenos Meritor "Q" Plus, 16.5" x 7" 46K lbs ejes tándem
Frenos Meritor 16.5" x 7" 70K lbs ejes tándem
Frenos de disco neumáticos 46K y 52K lb
Frenos Bendix RSD 16.5" x 8.625" 46K lbs
Frenos Meritor RSD 16.5" x 8.625" 46K lbs
Sistema de frenos ABS 6S/6M opcional con ATC (Control Automático de Tracción) y ESP (Programa Electrónico de Estabilidad)

Llantas y Ruedas

Bridgestone R268ECOPIA, 11R24.5 16 capas
Bridgestone M726EL; 11R24.5 16 capas
(10) Ruedas de acero Accuride 24.5

MODELO T800

Opciones

Bridgestone: 24.5" de 14 y 16 capas, 22.5" de 14 capas

Michelin: 24.5" de 14 y 16 capas, 22.5" de 14 capas

Goodyear: 24.5" de 14 y 16 capas, 22.5" de 14 capas

Ruedas de 22.5"

Ruedas Kenworth® 7 rayos

Ruedas Kenworth® 10 rayos

Rines de aluminio Kenworth® -Alcoa: 24.5" pulidos o Durabright

Rines de acero con pintura permanente marca Accuride

Tanques de Combustible

(1) Tanque de 378 litros bajo cabina lado derecho

Tapón para tanque de combustible sin llave

Opciones

Tanques de aluminio adicionales de 22", 24.5" y 28.5" de diámetro

Capacidades: 284, 378, 353, 454 y 568 litros

Dispositivo Anti-Sifón para tanques de combustible

Tanques DEF de 11, 20.7 y 31 galones

Pulido de tanques y tirantes

Tapón para tanques con llave

Bastidor y Equipo

Bastidor termotratado 10 5/8" x 5/16"

Resistencia a la cedencia: 120,000 psi

Resistencia al momento de flexión: 1,776,000 in-lb (RBM)

Defensa 3 piezas: aluminio y fibra de vidrio

Caja de baterías bajo cabina lado izquierdo

Loderas Fleetline de acero

Opciones

Bastidor termotratado 10-3/4" x 3/8"

Resistencia a la cedencia: 120,000 psi

Resistencia al momento de flexión: 2,132,000 in-lb (RBM)

Defensa de acero y aluminio

Insertos parciales y totales

Sujetadores huck en bastidor

Plataformas de trabajo de 1 hasta 4 pies

Gancho pinzote para movimientos en patios

Quinta rueda Holland (fijas, deslizantes, compensadoras y/o libres de mantenimiento)

Ganchos pinzotes hasta 90K lb de arrastre

Cabina y Equipo

Cabina convencional de aluminio, de material compuesto y parabrisas curvo

Capó integral aerodinámico de Metton

Aislamiento térmico para el capó y cabina de conducción

Aire acondicionado y calefactor en cabina de conducción

Puertas Daylite® para amplia visibilidad

Luces de cortesía en ambas puertas

Viseras deslizantes de interiores de conductor y pasajero

Elevadores de ventanas eléctrico-manual

Volante de 4 rayos

Bocina eléctrica

(1) Corneta neumática redonda bajo cabina

Direccionales y cambio de luces en columna

Tablero de instrumentos de fácil acceso con 8 indicadores

estándar: tacómetro, velocímetro, nivel de combustible,

temperatura de refrigerante de motor, presión de aceite,

voltímetro, presión de aire primario y secundario

Tapicería Splendor

Espejos retrovisores aerodinámicos Kenworth® con controles en puerta

Espejo convexo de seguridad en puerta de lado derecho

Limpiaparabrisas electrónico de 6 velocidades

Asientos de Mordura en dos tonos, con respaldos altos

Asiento de operador neumático

Visera exterior aerodinámica con luces de identificación integradas

Pantalla Multifuncional Kenworth®

Preparación para equipo de rastreo satelital

Opciones

Capó T800B integral aerodinámico corto (T800SH) y capó con guardafangos divididos (Split Fender)

Dormitorio modular 42"

Dormitorio Aerocab 38" Flat Top

Dormitorio Aerocab 62" Flat Top

Dormitorio Aerodyne 62"

Columna de dirección abatible/telescópica

Aire acondicionado en dormitorio

Anaqueles, clósets y cajones en dormitorios Aerocab

Luces de lectura en cabina y dormitorios

Radio Kenworth® AM/FM/WB/CD/USB/Bluetooth

Radio de banda civil COBRA

Volante con controles electrónicos Smartwheel®

Hasta 12 indicadores opcionales

Espejos convexos montados en capó

Asientos de tela con respaldo alto y descansabrazos retráctiles

Tapicerías diamantadas en cabina y dormitorio

Consola central con portatazas

Literas opcionales en dormitorios Aerocab 62"

Cableado para equipo satelital Qualcomm-Omnitrac

Espejos retrovisores Prutsmán de acero inoxidable

Elevadores eléctricos para ventanas

(2) Ventanas en esquineros de cabina (construcción)

Parabrisas con extremos curvos de 2 piezas

Deflectores superiores en dormitorios

Suspensión neumática Cabmate y Bunkmate para cabina

y dormitorio

Luces y señales

Faros delanteros de halógeno rectangulares dobles

Luces encendidas de día

Luces marcadoras en visera aerodinámica

Luces direccionales en guardafangos

(2) Luces traseras de alto y retroceso

Alarma de reversa audible

Opciones

Corta circuitos en sustitución de fusibles

Faros delanteros de larga vida

Luces traseras LED "Super 40"

Sistema Neumático

Secador de aire Bendix AD-IS

Válvula manual de expulsión de humedad en tanques de aire

Tubería de nylon sistema neumático

Válbulas Bendix

Conjuntos neumáticos/eléctricos para tractor

Opciones

Válvula de drenado automático

Hosetenna cromado

Barra deslizante para conjunto neumático tras cabina/dormitorio

MODELO T800

Equipo Especial

(2) Extintores de 2 kg tipo ABC
Triángulos reflectores de seguridad
Gato hidráulico de 20 toneladas
Rueda de refacción de acero
Maneral y dado para ruedas

Pintura

Axalta Imron Elite bicapa
Amplia variedad de colores y diseños exclusivos de Kenworth®
Pintura de bastidor según especificaciones del cliente

Las dimensiones de los gráficos son aproximadas y aplican tolerancias según la configuración particular del vehículo. Opciones sujetas a cambios de acuerdo a la disponibilidad de nuestros proveedores.

DIMENSIONES T800

