



En cumplimiento con el nivel de emisiones

EPA'04



Norma Oficial Mexicana NOM-044-SEMARNAT-2017.
Publicada el 19 de febrero de 2018, apartado 4.1.1 estándar 1A.

Motor

Cummins ISL 330HP@2100 RPM 1150lp@1300

Equipo de Motor

Compresor Cummins 18.7 CFM
Filtro de aire Donaldson Powercore
Maza de abanico Horton 1 velocidad
Radiador de 1300 pulg² área frontal
Alternador PACCAR 160 Amp
Arrancador PACCAR de 12 V
Baterías PACCAR 12 V, libres de mantenimiento
Filtro de combustible FS1003
Sistema de escape vertical sencillo en cabina lado derecho
Anticongelante de vida extendida
Freno de motor Jacobs

Opciones

Maza de abanico Horton 2 velocidades
Alternador Delco 36SI 160 Amp
Filtro de combustible Fleetguard FS19596
Terminales de carga de baterías bajo capó
Interruptor para desconectar baterías en interior de cabina
Toma de fuerza trasera (REPTO)
Sistema de escape horizontal lado derecho

Transmisión y Equipo

Fuller RTO14908LL para construcción 10 velocidades.
Flechas cardán libres de mantenimiento Meritor RPL25
Embrague Eaton 15.5"; 1700 lp Advantage
Balero collarín con grasera
Freno de embrague
Lubricante sintético en transmisión

Opciones para Transmisiones

Opción Fuller

RTLO16913A 13 vel. con bomba y enfriador de aceite
RTO14909ALL para construcción 11 velocidades
FRO14210C 10 velocidades concepto 2000

Opciones de Equipo

Flechas cardán SPL 250XL mantenimiento extendido

Eje Delantero y Equipo

Meritor MFS14 14.6K lbs
Frenos Bendix ES 14.6K lbs
Caja de dirección hidráulica TAS85; 16K lbs
Muelles de sección variable con amortiguadores de 14.6K, 13.2K y 20K lbs
Paquete de mazas de hierro Conmet Preset Plus
Enfriador de dirección hidráulica
Lubricante sintético en ejes

Opciones para Eje Delantero

Dana: 12.5K, 13.2K, 14.6K y 20K lbs
Meritor MFS: 13.2K y 20K lbs

Opciones de Equipo

Frenos Meritor 14.6K y 20K lbs
Frenos Bendix ES 20K lbs
Paquete de mazas de aluminio Conmet Preset Plus
Dirección hidráulica TAS65; 13.2K, 20K y 22K lbs

Muelles de sección variable con amortiguadores de 13.2K, 14.6K y 20K lbs

Eje Trasero y Equipo

Meritor RT46-164EH 46K lbs
Frenos Bendix
Suspensión Hendrickson HN462; 46K lbs
Barra de torsión transversal para suspensión Hendrickson
Lubricante sintético en ejes
Sistema antibloqueo Bendix ABS 4S/4M
Paquete de mazas de hierro Conmet Preset Plus

Opciones para Eje Trasero

Dana: 40K y 46K lbs
Meritor: 46K lbs

Opción Suspensión Mecánica

Hendrickson RTE463; 46K lbs & HN462 46K lbs
Chalmers 854-46- L, L-HS & H-HS 46K lbs

Opción Suspensión Neumática

Kenworth AG400 40K lbs
Kenworth AG460 46K lbs

Opciones de Equipo

Frenos Meritor Q-Plus 46K lbs
Medidor de distancia Hubodómetro
Sistema de frenos ABS 4S/4M opcional con ATC (Control Automático de Tracción)

Llantas y Ruedas

Bridgestone R250ED 11R24.5
Bridgestone M726ELA 11R24.5
Ruedas de acero Accuride
Pintura permanente en ruedas de acero

Opciones

Bridgestone, Michelin y Goodyear: 22.5" 20 capas
Bridgestone, Michelin y Goodyear: 22.5" y 24.5" de 14 y 16 capas
Ruedas de aluminio Alcoa

Tanques de Combustible

(1) Tanque de aluminio de 378 litros de capacidad (24.5" de diámetro)

Opciones

Tanques de aluminio de 22" y 24.5" de diámetro
Capacidades: 212, 227, 284, 378, 454, 511 y 568 litros
Tapón para tanques con llave

Bastidor y Equipo

Bastidor termotratado 10-3/4" x 3/8"
Resistencia a la cedencia: 120,000 psi
Resistencia al momento de flexión: 2,132,000 in-lb (RBM)
Sujetadores huck en bastidor
Defensa de acero acanalada esquinas aguzadas
Caja de baterías bajo cabina lado izquierdo
Gancho de arrastre

Opciones

Insertos totales o parciales de bastidor 9-7/8" x 2-7/8" x 1/4"
Bastidor termotratado 10-5/8" x 5/16"
Paquete de acceso a bastidor: lado derecho/izquierdo

MODELO T460

Plataformas de trabajo: 2, 3 y 6 pies
Quinta rueda: Holland y Jost (fijas o deslizantes)
Gancho pinzote para movimientos en patios
Conjunto neumático-eléctrico para tractores

Cabina y Equipo

Cabina convencional de aluminio y material compuesto
Capó aerodinámico
Aislamiento térmico para el capó y cabina de conducción
Aire acondicionado y calefactor en cabina de conducción
Puertas Daylite® con ventanilla de seguridad en lado derecho
Volante acabado tipo piel con centro acojinado de 4 rayos
Tablero de instrumentos de fácil acceso con 8 indicadores estándar: tacómetro, velocímetro, nivel de combustible, temperatura de refrigerante de motor, voltímetro, presión de aceite primario y secundario
Tapicería Pinnacle color gris
Espejos retrovisores Prutsmán de acero inoxidable
Espejo convexo de seguridad en puerta del lado derecho
Asientos de Mordura en dos tonos, con respaldos medios
Asiento de operador neumático de mordura con respaldo medio
Asiento de pasajero con caja de herramientas
Luces de cortesía en ambas puertas
Asideras de acceso a cabina, ambos lados
Corneta neumática bajo cabina
(2) Ventanas esquineras y ventana trasera fija

Opciones

Pantalla de funciones múltiples Highline
Acceso de servicio en cabina a toma de fuerza de motor
Dormitorio modular 42"
Columna de dirección abatible/telescópica
Radio Kenworth® AM/FM/WB/CD/USB/Bluetooth
Hasta 6 indicadores opcionales
Espejos convexos montados en capó
Asientos de operador y pasajero en vinyl
Asiento de pasajero tipo banca
Tapicería Apex, color gris
Estación de trabajo entre asientos
Cinturones de seguridad rojos
Elevadores eléctricos para ventanas

Deflector sobre cabina

Luces y Señales

Faros delanteros de halógeno
Luces de identificación en techo de cabina
Luces direccionales en guardafangos
Luces encendidas de día

Opciones

Faros delanteros de alta intensidad (Xenón)
Luces de torreta; fero estroboscópico
Corta circuitos en sustitución de fusibles
Luces traseras alto y retroceso LED
Alarma de reversa audible
Luces de trabajo tras cabina (tractores)

Sistema Neumático

Secador de aire Bendix AD-IS
Válvula manual de expulsión de humedad en tanques de aire
Tubería de nylon sistema neumático

Opciones

Válvula de drenado automático de tanques de aire
Secador AD-IS con purga extendida
Secador AD-IS con everflow y calentador

Equipo especial

(2) Extintores de 2.5 kg tipo ABC
Triángulos reflectores de seguridad
Gato hidráulico de 20 toneladas
Rueda de refacción de acero
Maneral y dado para ruedas

Pintura

Axalta Imron Elite monocapa o bicapa
Amplia variedad de colores y diseños exclusivos de Kenworth®
Pintura en bastidor según especificaciones del cliente

Las dimensiones de los gráficos son aproximadas y aplican tolerancias según la configuración particular del vehículo. Opciones sujetas a cambios de acuerdo a la disponibilidad de nuestros proveedores.

DIMENSIONES T460

