



En cumplimiento con el nivel de emisiones

EURO 5

Norma Oficial Mexicana NOM-044-SEMARNAT-2017.
Publicada el 19 de febrero de 2018, apartado 4.1.3 estándar 2AA.



Motor

PACCAR MX-13 405HP; 1450 Ip Euro 5

Opciones

Cummins ISM de 335 HP; 1253 Ip hasta 434 HP;
1534 Ip Euro 5
Cummins X15 de 400 HP; 1550/1650 Ip hasta 600 HP;
2050 Ip Euro 5
PACCAR MX-13 de 430 HP; 1450/1650 Ip hasta 510 HP;
1850 Ip Euro 5

Equipo Motor

Compresor Wabco 25.9 CFM para motor PACCAR
Purificador de aire montado en guardafuegos
Freno de Motor
Maza de ventilador Horton 2 velocidades
Radiador de 1330 pulg² área frontal
Alternador PACCAR 160 Amp
Arrancador PACCAR de 12 V
Baterías PACCAR, libres de mantenimiento, 12 V
Filtro de combustible PACCAR con sensor WIF, sin calentador
Sistema de escape horizontal sencillo con sistema post
tratamiento bajo cabina lado derecho
Interruptor para desconexión de baterías en cabina
Desconexión por bajo voltaje 12V

Opciones

Compresor Wabco 37.4 CFM para motor PACCAR
Compresor Cummins 18.7 y 37.4 CFM
Filtros separadores de agua/combustible Davco FuelPro382
Terminales para carga de baterías en capó o tras cabina
Arrancador Delco 12V 39MT
Sistemas de escape con sistema post tratamiento bajo
cabina lado derecho o entre bastidores con salida vertical
(sencillo o dual)

Transmisión y Equipo

Fuller FRO14210C 10 velocidades concepto 2000
Flechas Meritor RPL25 libres de mantenimiento
Embrague Eaton 15.5", 1700 Ip Advantage Auto Ajustable
Sistema de embrague hidráulico asistido por aire
Aceite sintético en transmisión y ejes
Enfriador de aceite de transmisión

Opciones de Transmisiones

PACCAR de 12 velocidades
Fuller 10, 12, 13 y 18 velocidades, manuales y automatizadas

Opciones del Equipo

Embragues Eaton Self-Adjust hasta 2050 Ip
Flechas Spicer SPL-250XL de mantenimiento extendido
Flechas cardán serie 1810

Eje Delantero y Equipo

Meritor MFS13 Plus 13.2K lbs
Frenos Bendix RSD HP-ES 16.5" x 5" 13.2K lb
Muelles de sección variable, 13.2K lb
Bujes roscados para muelles
Paquete de mazas de hierro Conmet Preset Plus
Dirección hidráulica Sheppard HD94 13.2K lbs
Enfriador de dirección hidráulica

Opciones para Eje Delantero

Meritor y Dana: 12K a 14.6K lbs

Opciones de Equipo

Frenos Bendix ES 16.5" x 5"; 14.6K lb
Frenos Meritor "Q-Plus" 16.5" x 5"; 14.6K lbs
Frenos de disco Bendix 14.6K lbs
Dirección hidráulica TRW THP60 de 13.2K lbs
Suspensión Delantera de Aire AG130 de 13.2K lbs

Eje Trasero y Equipo

Meritor MT40-14X4 40K lbs
Frenos Bendix 16.5"x7" 46k lbs con ABS 6S/6M, Smart ATC (Control
de Tracción Automática) y ESP (Programa Electrónico de Estabilidad)
Sistema de Mitigación de Colisión Bendix Wingman® Fusion
Sensor de detección de objetos contiguos Bendix
Ajustadores automáticos
Suspensión neumática Kenworth AG400 K lbs
Paquete de mazas de hierro Conmet Preset Plus
Aceite sintético en ejes tándem

Opciones para Eje Trasero

Dana: 40K a 46K lbs
Meritor: 40K a 46K lbs
PACCAR de 40K lbs STD y Wide Track

Opciones de Suspensión Neumática

Kenworth y Hendrickson: 40K a 46K lbs

Opciones de Equipo

Frenos Bendix ES 16.5" x 7"; 14.6K lbs
Frenos Meritor "Q-Plus" 16.5" x 7"; 46K lbs
Frenos de disco Bendix 46K lbs.
Sistema de frenos ABS 4S/4M o 6S/6M con ATC y ESC Smart
(Control Electrónico de Estabilidad) de Wabco
Sistema de mitigación de colisión OnGuard™ Active de Wabco
Sistema de advertencia de salida de carril (OnLaneAlert™) de Wabco

Llantas y Ruedas

Bridgestone R268ECOPIA, 11R24.5, 16 capas
Bridgestone M726ELA, 11R24.5, 16 capas
Ruedas de acero Accuride 50409 24.5" x 8.25"

Opciones

Bridgestone, Goodyear y Michelin: 22.5" y 24.5"
de 14 y 16 capas
Ruedas de aluminio Kenworth 7 y 10 rayos
Ruedas de aluminio Alcoa
Ruedas de acero y aluminio Accuride

Tanque de Combustible / Tanque DEF

Tanque de 378 litros bajo cabina lado derecho con tapón
Tanque DEF de 79 litros

Opciones

Tanques de aluminio de 22" y 24.5" de diámetro
Capacidades: 212, 227, 284, 378, 511, 545, y 568 litros
Tapón para tanques con llave
Dispositivo anti-sifón para tanques de combustible
Pulido de tanques y tirantes
Cubierta o sujetadores pulidos para tanque DEF
Tanque DEF de 101 litros

Bastidor y Equipo

Bastidor termotratado 10-5/8" x 5/16"
Resistencia a la cedencia: 120,000 psi
Resistencia al momento de flexión: 1,776,000 in-lb
Defensa aerodinámica

MODELO T680

Caja de baterías bajo cabina lado izquierdo
Soporte de loderas Fleetline de acero
Terminación recta sin miembro transversal

Opciones

Bastidor termotratado 10-3/4" x 3/8"
Resistencia a la cedencia: 120,000 psi
Resistencia al momento de flexión: 2,132,000 in-lb
Insertos parciales y totales
Sujetadores Huck en bastidor
Quinta rueda Holland y Jost (fijas, deslizantes, compensadoras y/o libres de mantenimiento)
Plataformas de trabajo de 1 hasta 4 pies
Gancho pinzote para movimientos en patios
Faldones aerodinámicos completos/parciales

Cabina y Equipo

Cabina estampada de aluminio y parabrisas curvo
Capó integral aerodinámico de SMC de 3 piezas
Aire acondicionado y calefactor en cabina de conducción
Puertas Daylite para amplia visibilidad
Viseras de interiores de conductor y pasajero
Columna de dirección fija
Retardador de motor en columna en lado derecho en volante
Elevadores eléctricos en ambos lados
Direccionales y cambio de luces en columna
Tablero de instrumentos de fácil acceso con 9 indicadores estándar: tacómetro, velocímetro, nivel de combustible, nivel de DEF, temperatura de refrigerante de motor, presión de aceite, voltímetro, presión de aire primario y secundario
Tapicería Vantage en cabina
Espejos retrovisores aerodinámicos Kenworth con controles en puerta
Espejo convexo de seguridad en puerta de lado derecho
Sistema de audio en cabina
Preparación para radio AM/FM en cabina
Asiento de operador de tela GT701, con respaldo alto y suspensión neumática
Asiento de pasajero de tela GT100, con caja de herramientas y respaldo alto
Pantalla Multifuncional Kenworth
Preparación para equipo de rastreo satelital
Luces de cortesía en ambas puertas
Faldones bajo cabina
Corneta neumática bajo cabina
Suspensión neumática para cabina y dormitorio
Bocina eléctrica

Opciones

Capó corto aerodinámico de SMC
Dormitorio de 52" y 76" con suspensión neumática
Dormitorios de 76" (High Roof y Mid Roof) con suspensión neumática en cabina o dormitorio
Asientos de vinil y tipo DuraSupreme con descansabrazos retráctiles
Parrilla de Capó en color negro
Columna de dirección abatible/telescópica
Aire acondicionado en dormitorio

Paquetes de almacenamiento opcionales en dormitorios
Luces de lectura en cabina y dormitorios
Radio Kenworth AM/FM/WB/USB/Bluetooth
Radio de banda civil COBRA
Volante con controles electrónicos Smartwheel
Hasta 12 indicadores opcionales
Sistema interactivo NavPlus
Espejos convexos montados en capó
Sistema de monitoreo de presión de llantas TPMS de Bendix
Literas opcionales en dormitorios 52" y 76"
Refrigerador 12 V en dormitorio de 76"
Deflector superior (Daycab o Dormitorio de 52")
Inversor de corriente de 1800 watts
Preparación para TV, refrigerador y mesa giratoria
Control remoto para seguros de puerta
Sistema de protección Rolltek en asientos

Luces y Señales

Faros delanteros de halógeno aerodinámicos
Luces marcadoras LED incrustadas en cabina
Luces direccionales en guardafangos tipo LED
Luces de alto y retroceso
Luces encendidas de día
Alarma de reversa audible

Opciones

Faros delanteros de alta intensidad (Xenón)
Luces giratorias sobre cabina
Corta circuitos en sustitución de fusibles
(2) Luces de alto retroceso LED
Luces de trabajo detrás de cabina/dormitorio
Alarma de reversa audible

Sistema Neumáticos

Secador de aire BENDIX AD-IS con calefacción
Válvula manual de expulsión de humedad en tanques de aire
Tubería de nylon con códigos de color para sistema neumático
Válvulas Bendix
Conjuntos neumáticos/eléctricos para tractor

Opciones

Válvula de drenado automático en tanques de aire
Hosetenna cromado
Barra deslizante para conjunto neumático tras cabina/dormitorio
Secador Bendix AD-IS con purga extendida
Secador Bendix AD-IS con everflow y calentador
Secador de aire Wabco SS1200 Plus

Equipo Especial

(2) Extintores de 2.5K tipo ABC
Triángulos reflectores de seguridad
Gato hidráulico de 20 toneladas
Rueda de refacción de acero
Maneral y dado para ruedas

Pintura

Axalta Imron Elite monocapa o bicapa
Amplia variedad de colores y diseños exclusivos
Pintura de bastidor según especificaciones del cliente

Las dimensiones de los gráficos son aproximadas y aplican tolerancias según la configuración particular del vehículo. Opciones sujetas a cambios de acuerdo a la disponibilidad de nuestros proveedores.

